

## Garantie- / Design - Sperrholz (Cosmoline)

Stand: Oktober 2019



Artikel / Holzart / Dekor	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager		Preis o.MwSt.	Preis m.MwSt.
						1	2/3		

Dekorativ genutete Sperrhölzer, wahlweise für den Außen- oder Inneneinsatz, besonders geeignet für:

- \* Haustürfüllungen
- \* Brüstungselemente
- \* Wand- und Deckenvertäfelungen
- \* Garagentorfüllungen
- \* Fassadengestaltungselemente
- \* Trennwandelemente

5-fach verleimt AW 100 nach DIN 68705

€ / St.    € / St.

### Oberflächen: Rotholz Schäl furnier 0,6 mm

Glatte Oberfläche	250	125	9				x	84,70	100,79
90° Senkrecht001	250	125	9				x	122,70	146,01
45° Diagonal Rechts 005/R	250	125	9				x	132,90	158,15
45° Diagonal Links 006/L	250	125	9				x	132,90	158,15

### Oberfläche: Kiefer Schäl furnier 0,6 mm

Glatte Oberfläche	250	125	9,00				x	101,80	121,14
90° Senkrecht 001	250	125	9,00				x	148,70	176,95
45° Diagonal Rechts 005/R	250	125	9				x	188,40	224,20
45° Diagonal Links 006/L	250	125	9				x	188,40	224,20

### Sperrholz-Sandwichplatten

€ / qm    € / qm

Beidseitig Sperrholz furniert 4 mm, 3-lagig, AW 100 nach EN 314 verleimt, Verbundkern aus 15 mm Polyuretan-Hartschaum mit beidseitiger dampfdiffusionsdichter Alufolie WLG 025, K-Wert: 1,16 W/m²K

Rotholz B/BB; Schäl furnier	250	170	24				x	48,90	58,19
Rotholz A/B; Messerdeck	250	170	24				x	53,50	63,67
Fichte A/BB; Messerfurnier	250	125	26				x	89,65	106,68
Kiefer A/BB; Messerfurnier	250	170	24				x	63,25	75,27

### Hart-PVC-Sandwichplatten weiß

Beidseitig 1,5 mm Hart-PVC-Platte weiß Verbundkern aus 20 mm extrudierter Polystyrol-Hartschaum WLG 030 B1 K-Wert: 1,16 W/m²K

Weiß	300	150	24				x	30,50	36,30
------	-----	-----	----	--	--	--	---	-------	-------

Weitere Design-Muster / Stärken / Formate ab Werk.

Holzarten wie: Sapeli, Meranti, Eiche, Fichte, Hemlock, Lärche, Buche auf Anfrage ab Werk