

Garantie- / Design - Sperrholz (Cosmoline)

Stand: 16.04.2021



Artikel / Holzart / Dekor	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager		Preis	
						1	2/3	o.MwSt.	m.MwSt.

Dekorativ genutete Sperrhölzer, wahlweise für den Außen- oder Inneneinsatz, besonders geeignet für:

- * Haustürfüllungen
- * Brüstungselemente
- * Wand- und Deckenvertäfelungen
- * Garagentorfüllungen
- * Fassadengestaltungselemente
- * Trennwandelemente

5-fach verleimt AW 100 nach DIN 68705

€ / St. € / St.

Oberflächen: Rotholz Schäl furnier 0,6 mm

Glatte Oberfläche	250	125	9				x		
90° Senkrecht001	250	125	9				x		
45° Diagonal Rechts 005/R	250	125	9				x		
45° Diagonal Links 006/L	250	125	9				x		

Oberfläche: Kiefer Schäl furnier 0,6 mm

Glatte Oberfläche	250	125	9,00				x		
90° Senkrecht 001	250	125	9,00				x		
45° Diagonal Rechts 005/R	250	125	9				x		
45° Diagonal Links 006/L	250	125	9				x		

Sperrholz-Sandwichplatten

€ / qm € / qm

Beidseitig Sperrholz furniert 4 mm, 3-lagig, AW 100 nach EN 314 verleimt, Verbundkern aus 15 mm Polyuretan-Hartschaum mit beidseitiger dampfdiffusionsdichter Alufolie WLG 025, K-Wert: 1,16 W/m²K

Rotholz B/BB; Schäl furnier	250	170	24				x		
Rotholz A/B; Messerdeck	250	170	24				x		
Fichte A/BB; Messer furnier	250	125	26				x		
Kiefer A/BB; Messer furnier	250	170	24				x		

Hart-PVC-Sandwichplatten weiß

Beidseitig 1,5 mm Hart-PVC-Platte weiß Verbundkern aus 20 mm extrudierter Polystyrol-Hartschaum WLG 030 B1 K-Wert: 1,16 W/m²K

Weiß	300	150	24				x		
------	-----	-----	----	--	--	--	---	--	--

Weitere Design-Muster / Stärken / Formate ab Werk.

Holzarten wie: Sapeli, Meranti, Eiche, Fichte, Hemlock, Lärche, Buche auf Anfrage ab Werk