

Tür - Rohlinge

Satnd: 16.04.2021



| Artikel / Holzart / Dekor | Höhe cm | Breite cm | Stärke mm | Qualität | VPE | Lager | | Preis | |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|----------|-----|-------|-----|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 1 | 2/3 | o.MwSt. €/ St. | m.MwSt. €/ St. |

Vollspankern Tür Rohlinge HDF Typ Nova

Ultraleicht Vollspantüren, HDF Absperrung 3,5 mm, roh, Rahmen seitlich und oben Abachi

Kürzbar bis 195,5 cm, 39 mm stark

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|------|-------|--|--|---|---|--|--|
| HDF hell | 211 | 61 | 39/40 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 65 | 39/40 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 70 | 39/40 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 73,5 | 39/40 | | | | x | | |
| HDF hell | 211 | 75 | 39/40 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 80 | 39/40 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 83 | 39/40 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 86 | 39/40 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 90 | 39/40 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 95 | 39/40 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 100 | 39/40 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 105 | 39/40 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 111 | 39/40 | | | x | | | |

Schalldämm - Türrohlinge BRUNEX dB-PrimusPlus

Spezial - Vollspantüren, Schalldämmwert $R_w = \text{ca. } 42 \text{ dB}$, $R'w = 39 \text{ dB}$, Klimaklasse 2b (Klima II)

Deckblatt HDF hell vorgeschliffen, roh

Sonderrahmen mit Punktverleimter Fichtenleiste ca. 25 mm breit, unten 100 mm kürzbar

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|------|----|--|--|---|--|--|--|
| HDF hell | 211 | 83 | 46 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 86 | 46 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 95 | 46 | | | x | | | |
| HDF hell | 211 | 98,5 | 46 | | | x | | | |