

3 - Schichtplatten

Stand: 16.04.2021



Artikel / Holzart / Dekor	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager		Preis o.MwSt.	Preis m.MwSt.
						1	2/3		
Fichte 3-Platten nach Certificat 0766 - CPD - 158								€/qm	€/qm

Fichte 3-S-Naturholzplatten SWP/2 L3 verleimt
 Füllungsplatte mit starkem 8 mm Deck, Ideal zum Nachfräsen und Abplatten

DL = 8,0 mm	500	125	24	A/A		x			
-------------	-----	-----	----	-----	--	---	--	--	--

Fichte 3-S-Naturholzplatten SWP/2 L3 verleimt

DL = 3,5 mm	500	205	13	B/C	25	x			
DL = 3,5 mm	500	205	15	B/C	19	x			
DL = 3,5 mm	500	205	16	AB/B	35	x			
DL = 5,5 mm	500	205	19	AB/B	25	x			
DL = 5,5 mm	500	205	19	B/C	25	x			
DL = 5,5 mm	500	125	19	B/C	25	x			
DL = 5,5 mm / 4-seitig Keilnut	500	68,3	19	B/C	25	x			
DL = 5,5 mm	500	205	19	C+/C	25	x			
DL = 5,5 mm	500	125	19	C+/C	25	x			
DL = 5,5 mm	500	205	22	AB/B	25	x			
DL = 5,5 mm	500	205	22	B/C	25	x			
DL = 5,5 mm	500	205	22	C/C	25	x			
DL = 9,0 mm	500	205	27	AB/B	20	x			
DL = 9,0 mm	500	205	27	B/C	20	x			
DL = 9,0 mm / 4-seitig Keilnut	500	68,3	27	B/C	20	x			
DL = 9,0 mm	500	205	27	C+/C	20	x			
DL = 8,5 mm	500	205	32	B/C	15	x			
DL = 9,0 mm	500	205	42	C+/C	12		x		
DL = 9,0 mm	500	125	42	B/C	12	x			

Die Formate (Länge x Breite) sind ca. Maße, abhängig vom Lieferanten.
 D/D nur nach Anfall

Alpenländische Gebirgslärche 3-S SWP/2 L3 verleimt

DL = 5,5 mm	500	125	19	B/C		x			
-------------	-----	-----	----	-----	--	---	--	--	--

Douglasie 3-S-Naturholzplatten SWP/2 L3 verleimt

DL = 5,5 mm	500	205	19	B/C	25	x			
DL = 5,5 mm	500/250	125	19	B/C	25	x			
DL = 5,5 mm	500	205	27	B/C	20	x			

Weißtanne 3-S: Vorderseite durchgehende / Rückseite keilgezinkte Lamellen (Breite ca.73mm)

DL = 5,5 mm	297	129	20	I / III			x		
-------------	-----	-----	----	---------	--	--	---	--	--

Kiefer 3-S-Naturholzplatten SWP/2 L3 verleimt

	500	125	19	AB/B	25	x			
--	-----	-----	----	------	----	---	--	--	--

Bambus 3 S, Lichtbraun, Decklage vertikal

beidseitig geschliffen	244	122	20	AB	20		x		
------------------------	-----	-----	----	----	----	--	---	--	--

Verarbeitungshinweise von SWP/ 2 3-Schicht-Platten bei Einsatz im Außenbereich

Die physikalischen Eigenschaften von Holz sind zu berücksichtigen, also fachgerechte Behandlung wie:

- ein angemessener Oberflächen- und Kantenschutz muß angebracht sein
- jegliches Wasser muß ablaufen können, keine stauende Nässe
- fachgerechte Maßnahmen gegen Quellung, Schwund und Verzug treffen

Wassererfeste (witterungsbeständige) Verleimung ist kein Freibrief für bedenkenlosen nicht

Bei größeren Mengen bitten wir um Ihre Anfrage. Abgabe nur in ganzen Platten. Zuschnitt auf Anfrage.

3 - Schichtplatten

Stand: 16.04.2021



Artikel / Holzart / Dekor	Länge	Breite	Stärke	Qualität	VPE	Lager		Preis	Preis
	cm	cm	mm			1	2/3	o.MwSt.	m.MwSt.

fachgerechten Einsatz.

3 - Schichtplatten

Stand: 16.04.2021



Artikel / Holzart / Dekor	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager		Preis	Preis
						1	2/3	o.MwSt.	m.MwSt.

Laubholz 3 - Schichtplatten

Abnahme nur als faire Längenverteilung !!!

								€ / qm	€ / qm
Ahorn, europ. / IF 20 verleimt	125	125	20	A/B		x			
	205	125	20	A/B		x			
	250	125	20	A/B		x			
Buche, ged.. / IF 20 verleimt	125	125	20	A/B		x			
	205	125	20	A/B		x			
	250	125	20	A/B		x			
Kernbuche, ged.. / IF 20 verl.	125	125	20	A/B		x			
	205	125	20	A/B		x			
	250	125	20	A/B		x			
Eiche / AW 100 verleimt	125	125	20	A/B		x			
	205	125	20	A/B		x			
	250	125	20	A/B		x			
Erle / AW 100 verleimt	125	125	20	A/B		x			
	205	125	20	A/B		x			
	250	125	20	A/B		x			
Birke, Esche, Kirsche	ab Werk		20	A/B					
Wildecke / IF 20	125	125	20	A/B		x			
	205	125	20	A/B		x			
	250	125	20	A/B		a			

Stärke: 26 mm auf Anfrage ab Werk

Andere Stärken / Formate / Qualitäten und Holzarten auf Anfrage.

Wir beweisen Ihnen unsere Leistungsfähigkeit.