

Haustürrohlinge



Stand: 16.04.2021

Artikel / Holzart / Dekor	Höhe cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager		Preis o.MwSt.	Preis m.MwSt.
						1	2/3		

Vario - Pur

Aus Holz und Holzwerkstoffen mit FKV (FASER-Kunststoff-Verbund) als metallfreie Verstärkung integrierte Aludampfsperre 0,4 mm für Prüfklima c, d und e, Toleranzklasse 3, Deckblatt Sperrholz Okoume längsfurniert oder MDF, Isolierung: PUR Konstruktionskern, HFCKW frei, U Wert 0,99 / Rw = 31 dB, Rahmenholz Kiefer, kürzbar bis 100 mm (Breite) und 220 mm (Höhe). bei Einfachfalz kürzbar bis 150 mm (Breite)

								€ / St.	€ / St.
mit MDF Exterior Deck	215	95	68				x		
	215	105	68				x		
	215	115	68				x		
	225	95	68				x		
	225	105	68				x		
	225	115	68				x		
Rotholz Finline 3 mm Kiefer Einleimer kartonverpackt streichfähig	215	95	68			x			
	215	105	68			x			
	215	115	68			x			
	225	95	68			x			
	225	105	68			x			
	225	115	68			x			
Rotholz Finline 3 mm Rotholz-Einleimer kartonverpackt	215	95	68			x			
	215	105	68			x			
	215	115	68			x			
	225	95	68			x			
	225	105	68			x			
	225	115	68			x			

Allwetter VS

Aus Holz und Holzwerkstoffen mit FKV-Stabilisator wärmebrückenfrei PUR isoliert, kraftschlüssig mit Holzrahmen verklebt, integrierte Aludampfsperre 0,4 mm für Prüfklima c,d und e, Toleranzklasse 3, Sperrholz Deckblatt, Rotholz MF längsfurniert, Isolierung: PUR Konstruktionskern, HFCKW frei, U Wert 0,88 / Rw= 31 dB, Rahmenholz Rotholz, kürzbar bis 100 mm (Breite) und 220 mm (Höhe).

Rotholz MF längsfurniert kartonverpackt	240	105	68			x			
--	-----	-----	----	--	--	---	--	--	--

Allround F2

Aus Holz und Holzwerkstoffen mit FKV-Stabilisator wärmebrückenfrei PUR isoliert und Spezialstabilisator kraftschlüssig mit Holzrahmen verklebt, integrierte Aludampfsperre 0,4 mm für Prüfklima c, d und e, Toleranzklasse 4, Deckblatt Sperrholz Kiefer MF längsfurniert oder Rotholz MF oder Eiche MF, Isolierung: PUR-Konstruktionskern, HFCKW frei, U Wert 0,99 / Rw= 31 dB, Rahmenholz angepaßt zur Deckschicht, Friestyp 2, kürzbar bis 100 mm (Breite) und 220 mm (Höhe), Schloßseite Massivholzeinleimer.

Kiefer MF längsfurniert kartonverpackt	215	95	68			x			
	215	105	68			x			
	225	95	68			x			
	225	105	68			x			
Eiche MF 3mm Deck kartonverpackt	215	95	68			x			
	215	105	68			x			
	225	95	68			x			
	225	105	68			x			

Bei größeren Mengen oder Objekten bitten wir um Ihre Anfrage.

Haustürrohlinge



Stand: 16.04.2021

Artikel / Holzart / Dekor	Höhe cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager 1 2/3	Preis o.MwSt.	Preis m.MwSt.
---------------------------	------------	--------------	--------------	----------	-----	----------------	------------------	------------------

Ultrahaus-Effizienzhaus

Aus Holz und Holzwerkstoffen mit FKV (FASER-Kunststoff-Verbund) als metallfreie Verstärkung integrierte Aludampfsperre 0,4 mm für Prüfklima c, d und e, Toleranzklasse 3, Deckblatt Sperrholz Okoume längsfurniert, Isolierung: PUR Konstruktionskern, HFCKW frei, U Wert 0,84/ Rw = 30 dB, Rahmenholz Rotholz, kürzbar bis 100 mm (Breite) und 220 mm (Höhe).

Rotholz Finline 3 mm	215	95	78				x	
Rotholz Einleimer	215	105	78				x	
kartonverpackt	215	115	78				x	
	225	95	78				x	
	225	105	78				x	
	225	115	78				x	
	240	105	78				x	
	240	115	78				x	